

HÖHENSICHERUNGSGERÄT RFA 2M



Höhensicherungsgerät mit automatischem Rückzug für die horizontale und vertikale Nutzung und Sturzfaktor 2.

Kann auch auf mobilen Hubarbeitsbühnen verwendet werden.

Schlinge aus Polyester: Breite 21 mm, Länge 2 m.

Externer Falldämpfer mit Deckel, der für Begehung geöffnet werden kann.

Oberer drehbarer Ankerpunkt.

Twist-Lock Karabiner mit Wirbel.

Nutzungsaktivitäten

GERÜSTBAU UND ARBEITSBÜHNEN

DÄCHER UND SCHRÄGE STRUKTUREN


STAHLGERÜST

SEILZUGANGSTECHNIK

GESCHLOSSENE RÄUME

TRAGBARE LEITERN UND HEBEBÜHNEN

ARTIKELNUMMER

Artikel	Standards	Material	Länge (m)	 (g)	Seildurchmesser (mm)	Merkmale
225020020KK	EN 360	Polyester	2 m	900	/	vertikale/horizontale Nutzung - Faktor 2

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506