

# HÖHENSICHERUNGSGERÄT RFA 10-15-20M



Höhensicherungsgerät mit automatischem Rückzug und einem Stahlseil von 4,5 mm Durchmesser; in drei Längen erhältlich (10m, 15m und 20m).

Die 10m Version mit textilem Fangstoßdämpfer für die horizontale und vertikale Nutzung; andere Versionen nur für die vertikale Nutzung.

Erlaubt dem Benutzer eine hohe Bewegungsfreiheit bei der Arbeit auf Dächern, geneigten Flächen, Gerüsten, Stahl- und Rohrstrukturen. Mit sehr robustem ABS-Gehäuse, Stahlseil, Schwenkringschraube, Doppel-Gate-Anschluss und Verdrehschutz.

Erfüllt **CE EN 360** und **ATEX II 2 G c T6** für die Regulierung der Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen (nur für 15 m und 20 m Versionen).

## Nutzungsaktivitäten

GERÜSTBAU UND ARBEITSBÜHNEN

DÄCHER UND SCHRÄGE STRUKTUREN

STAHLGERÜST

SEILZUGANGSTECHNIK

GESCHLOSSENE RÄUME

TRAGBARE LEITERN UND HEBEBÜHNEN

## ARTIKELNUMMER

Artikel	Standards	Material	Länge (m)	🏗️ (g)	Seildurchmesser (mm)	Merkmale
225020100KK	EN 360	ABS Verzinkter Stahl	10 m	4,6 kg	4,5 mm	vertikale/horizontale Nutzung
225010150KK	EN 360	ABS Verzinkter Stahl	15 m	7,2 kg	4,5 mm	vertikale Nutzung
225010200KK	EN 360	ABS Verzinkter Stahl	20 m	7,7 kg	4,5 mm	vertikale Nutzung

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506