



## BLOQUEUR MOBILE

Bloqueur mobile pour les remontées, disponible en versions droit et gauche. Il utilise tous les composants de dernière génération des bloqueurs Kong. La capacité de blocage sur les cordes particulièrement sales grâce aux fentes d'évacuation présentes pas seulement sur la gâchette mais sur la joue aussi est excellente. Le nouveau matériau et une procédure thermique et chimique spéciale confient à la gâchette à picots, en plus de la couleur noire, une dureté superficielle très accrue. Le résultat est une grande résistance à l'usure et une réduction de la fragilité qui généralement pénalise les aciers trempés à basses températures. Nouveau le taquet d'ouverture, ergonomique, simple à manœuvrer et très protégé contre les collisions et le risque d'ouvertures accidentelles. Équipé de système anti-basculement de la gâchette. Produit de qualité, réalisé en Italie!

## Activités d'utilisation

ALPINISME

NEIGE & GLACE

ACCÈS SUR CORDE

POMPIERS ET PROTECTION CIVILE

SECOURS EN MONTAGNE

## CODES ARTICLE

| Article     | CE EN                        | Matériau            | ▲ (g) | Couleur   | Dimension majeure (mm) | Diamètre de corde min. (mm) | Diamètre de corde max. (mm) | Version |
|-------------|------------------------------|---------------------|-------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 896B04D00KK | EN 567<br>EN 12841/B<br>UIAA | Alliage d'aluminium | 225   | Turquoise | 193                    | 8                           | 13                          | Droite  |
| 896D04S00KK | EN 567<br>EN 12841/B<br>UIAA | Alliage d'aluminium | 225   | Gris      | 193                    | 8                           | 13                          | Gauche  |
| 896O04D00KK | EN 567<br>EN 12841/B<br>UIAA | Alliage d'aluminium | 225   | Orange    | 193                    | 8                           | 13                          | Droite  |
| 896NN4S00KK | EN 567<br>EN 12841/B<br>UIAA | Alliage d'aluminium | 225   | Noir      | 193                    | 8                           | 13                          | Gauche  |
| 896NN4D00KK | EN 567<br>EN 12841/B<br>UIAA | Alliage d'aluminium | 225   | Noir      | 193                    | 8                           | 13                          | Droite  |
| 896R04D00KK | EN 567<br>EN 12841/B<br>UIAA | Alliage d'aluminium | 225   | Rouge     | 193                    | 8                           | 13                          | Droite  |
| 896B04S00KK | EN 567<br>EN 12841/B<br>UIAA | Alliage d'aluminium | 225   | Bleu      | 193                    | 8                           | 13                          | Gauche  |